



Leistungsaufnahme:

BG	U	I	P
96..33	230V	2.0 A	460 W
96..33	200V-277V	2.4-1.7 A	460 W
96..34	230V	2.0 A	460 W
96..34	200V-277V	2.4-1.7 A	460 W

Netz: 230V / 50Hz
Absicherung bauseits
max. 16A

Störmeldekontakt
potentialfreier Öffner
250VAC / 2A

Steuersignal 0-10VDC
Gnd
SH *1)

Steuersignal	Drehzahl
0V	Aus
2V bis 10V	n(2V) bis 100%

Legende

Fehlerstrom-Schutzschalter
mindestens Typ A, 300 mA,
superresistent, Charakteristik K

Ableitstrom Motor < 3.5 mA

*1) Max. 100 m vom Drehzahlsteller
bis zum letzten Gerät.
Ab 20 m Kabellänge Schirm einseitig
an der Signalquelle auflegen (PE).

(DE)	Datum	Name
Bearb.	14.10.2016	L.Lohe
Geprüft	17.10.2016	H.Timmreck
Norm		
Ursprung		
Ersatz für		

KAMPMANN
Genau mein Klima.

Tel: +49 (0) 591 - 7108-0 Fax: 7108-300
E-Mail: info@kampmann.de
Internet: www.kampmann.de

Produktgruppe	1.54	Bezeichnung	Ultra mit EC-Ventilator
Artikelnummer	15400096xx3x		BG96..33 / BG96..34,
Typ	96xx3x		Reparaturschalter optional
MAT-Nummer	1269782	Projektnummer	
CAD	13992	Blatt	1 von 1
		Auftragsnummer	Anlage: Ort:

COPYRIGHT RESERVED - Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne Zustimmung Dritten, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz!