



Betriebsdruck: 14 bar
 Prüfdruck: 22 bar
 Kernrohrdurchmesser: 9,52 mm

Typ	A	B	C	D	WW	SAP-Nr	Art.-Nr	Anzahl	Stammteil-Nr.	Index	Änderung	Name	Datum
10	710	612	21	622	3	1022797	279265			2	Tabelle erweitert	mhebbelm	08.02.17
12	960	862	21	872	6	1291165	711198			1.1	Bemaßung (SW) hinzugefügt	shense	24.09.13
15	1210	1112	21	1122	6	1022800	271706			3	151		2
20	1710	1603	30	1613	6	1022803	278443						
25	2210	2103	30	2113	6	1022806	279326						
27	2460	2353	30	2363	6	1291166	711209						

Erst.	08.02.17	mhebbelm	Format	Art-Gr.	SAP-Nr.	CAD-Nr.	Vers.
Änder.	18.07.17	mhebbelm	3	151		271555	2
Gepr.	18.07.17	mhebbelm	Werkstoff	Nr.			
Freig.			M	Abm.	Zul.Abw. ISO 2768-m		

Wärmetauscher CuAl
 Tandem365/Kassetten TLS

Revision 1 Bl.

COPYRIGHT RESERVED: Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne unsere schriftliche Zustimmung Dritten, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.